

MANGUERA ALTA PRESIÓN R1SN R2SN

EF253 PH MANGUERA MEDIA PRESION R1 SN

SAE 100 R1 AT / EN853-1SN / ISO 1436

Polyhose®
 Providing Flexible Solutions Globally

CODIGO	DN	TUBO PULGADAS	DIAMETRO EXTERIOR	PRES. BAR TRABAJO	PRES. BAR ROTURA	RADIO CURVATURA	KG/M
EF253-03PH	5	3/16"	11,5 MM	250	1000	90 MM	0.205
EF253-04PH	6	1/4"	13,1 MM	225	900	100 MM	0.262
EF253-05PH	8	5/16"	14,7 MM	215	860	115 MM	0.283
EF253-06PH	10	3/8"	17,1 MM	180	720	125 MM	0.383
EF253-08PH	12	1/2"	20,2 MM	160	640	180 MM	0.438
EF253-10PH	16	5/8"	23,3 MM	130	520	200 MM	0.536
EF253-12PH	19	3/4"	27,3 MM	105	420	240 MM	0.675
EF253-16PH	25	1"	35,3 MM	90	355	300 MM	1.008
EF253-20PH	31	1 1/4"	43,0 MM	65	255	420 MM	1.443
EF253-24PH	38	1 1/2"	50,1 MM	50	200	500 MM	1.735
EF253-32PH	51	2"	63,4 MM	40	160	630 MM	2.352

RANGO TEMPERATURA: CONTINUO -40° A +100°C. INTERMITENTE: +120°C

CONSTRUCCION: CAUCHO SINTETICO COLOR NEGRO RESISTENTE AL ACEITE Y AGUA

REFUERZO: TRENZA DE ACERO DE ALTA TENACIDAD

COBERTURA: CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LA ABRASION, OZONO Y AGENTES ATMOSFERICOS.

APLICACIÓN: MANGUERA HIDRAULICA DE MEDIA PRESION 10 HASTA 250 BAR.

PARA USO EN FLUIDOS HIDRAULICOS, AGUA FRIA Y PETROLEO



EF254 PH MANGUERA ALTA PRESION R2 SN

SAE 100 R2 AT / EN853-2SN / ISO 1436

CODIGO	DN	TUBO PULGADAS	DIAMETRO EXTERIOR	PRES. BAR TRABAJO	PRES. BAR ROTURA	RADIO CURVATURA	KG/M
EF254-03PH	5	3/16"	13,1 MM	415	1660	90 MM	0.319
EF254-04PH	6	1/4"	14,7 MM	400	1600	100 MM	0.386
EF254-05PH	8	5/16"	16,3 MM	350	1400	115 MM	0.458
EF254-06PH	10	3/8"	18,7 MM	330	1320	125 MM	0.590
EF254-08PH	12	1/2"	21,8 MM	275	1100	180 MM	0.679
EF254-10PH	16	5/8"	25,0 MM	250	860	200 MM	0.825
EF254-12PH	19	3/4"	28,9 MM	215	660	240 MM	1.009
EF254-16PH	25	1"	37,5 MM	165	500	300 MM	1.457
EF254-20PH	31	1 1/4"	47,6 MM	125	360	420 MM	2.272
EF254-24PH	38	1 1/2"	54,0 MM	90	320	500 MM	2.620
EF254-32PH	51	2"	66,7 MM	80	280	630 MM	3.381

RANGO TEMPERATURA: CONTINUO -40° A +100°C. INTERMITENTE: +120°C

CONSTRUCCION: CAUCHO SINTETICO COLOR NEGRO RESISTENTE AL ACEITE Y AGUA

REFUERZO: DOBLE TRENZA DE ACERO DE ALTA TENACIDAD

COBERTURA: CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LA ABRASION, OZONO Y AGENTES ATMOSFERICOS.

APLICACIÓN: MANGUERA HIDRAULICA DE MEDIA PRESION 80 HASTA 415 BAR.

PARA USO EN FLUIDOS HIDRAULICOS, AGUA FRIA Y PETROLEO

