



HIDRÁULICA  
ROGIMAR

## MOTOR REVERSIBLE GR.II

- DRENAJE INTERNO
- MOTOR REVERSIBLE
- BRIDA ESTANDAR GR.II EUROPEO
- EJE ESTANDAR CONICO 1:8
- TOMAS ROSCADAS
- CONSULTAR OTRAS OPCIONES



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo - Type		04	06	08	11	14	17	20	25	31
Cilindrata Capacity	Cm <sup>3</sup> / giro Cm <sup>3</sup> / rev	4.4	6.28	8.16	11.3	14.45	16.95	20.1	25.75	31.4
P1 Pressione max continua Max working pressure	Bar	300	300	300	300	300	270	230	180	160
P2 Pressione max di picco Max peak pressure	Bar	360	360	360	360	360	330	290	230	200
Velocità max per pressione P1 Max speed for P1 pressure	Giri / min Rpm	4500	4500	3700	3300	2700	2500	2500	2500	2200
Velocità max a vuoto Max speed without load	Giri / min Rpm	5500	5500	4700	4000	3300	3000	3000	3000	2700
Velocità min. per pressione P1 Min speed for P1 pressure	Giri / min Rpm	1000	700	550	450	400	350	300	250	200

	Tipo - Type		14	17	20	25	31
Questi valori sono per le pompe con ingranaggi tipo E-F-L- M e per cilindrata oltre 14 cc This value , are for the pumps with gear type E-F-L-M and for capacity over 14 cc	Cilindrata Capacity	Cm <sup>3</sup> / giro Cm <sup>3</sup> / rev	14.45	16.95	20.1	25.75	31.4
	P1 Pressione max continua Max working pressure	Bar	300	250	210	160	130
	P2 Pressione max di picco Max peak pressure	Bar	330	310	270	210	150
	Velocità max per pressione P1 Max speed for P1 pressure	Giri / min Rpm	2700	2500	2500	2500	2200
	Velocità max a vuoto Max speed without load	Giri / min Rpm	3300	3000	3000	3000	2700
	Velocità min. per pressione P1 Min speed for P1 pressure	Giri / min Rpm	400	350	300	250	200