


MANGUERA ALTA PRES. SUPER COMPACTA

EF257 PH MANGUERA MEDIA PRESION R1 SC SUPERCOMPACTA EN 857- 1SC SUPERCOMPACTA

Polyhose[®]
Providing Flexible Solutions Globally

CODIGO	DN	TUBO PULGADAS	DIAMETRO EXTERIOR	PRES. BAR TRABAJO	PRES. BAR ROTURA	RADIO CURVATURA	KG/M
EF257-04PH	6	1/4"	13,0 MM	225	900	75 MM	0.216
EF257-05PH	8	5/16"	14,1 MM	215	860	85 MM	0.242
EF257-06PH	10	3/8"	16,3 MM	180	720	90 MM	0.308
EF257-08PH	12	1/2"	20,1 MM	160	640	130 MM	0.442
EF257-10PH	16	5/8"	22,5 MM	130	520	150 MM	0.481
EF257-12PH	19	3/4"	26,2 MM	105	420	180 MM	0.596
EF257-16PH	25	1"	34,2 MM	90	355	230 MM	0.885
EF257-20PH	31	1 1/4"	42,0 MM	75	300	300 MM	1.087



RANGO TEMPERATURA: CONTINUO -40° A +100°C. INTERMITENTE + 120°C
 CONSTRUCCION: CAUCHO SINTETICO COLOR NEGRO RESISTENTE AL ACEITE Y AGUA
 REFUERZO: 1 TRENZA DE ACERO DE ALTA TENACIDAD, DIAMETRO EXTERIOR REDUCIDO Y MUCHO MAS FLEXIBLE.
 COBERTURA: CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LA ABRASION, OZONO Y AGENTES ATMOSFERICOS
 APLICACIÓN: MANGUERA HIDRAULICA DE MEDIA PRESION 75 HASTA 225 BAR. PARA USO EN FLUIDOS HIDRAULICOS, AGUA FRIA Y PETROLEO

EF258 PH MANGUERA ALTA PRESION R2 SC SUPERCOMPACTA EN 857- 2SC SUPERCOMPACTA

CODIGO	DN	TUBO PULGADAS	DIAMETRO EXTERIOR	PRES. BAR TRABAJO	PRES. BAR ROTURA	RADIO CURVATURA	KG/M
EF258-04PH	6	1/4"	13,9 MM	400	1600	50 MM	0.323
EF258-05PH	8	5/16"	15,2 MM	350	1400	55 MM	0.366
EF258-06PH	10	3/8"	17,9 MM	330	1320	65 MM	0.466
EF258-08PH	12	1/2"	21,1 MM	275	1100	90 MM	0.624
EF258-10PH	16	5/8"	24,4 MM	250	1000	100 MM	0.736
EF258-12PH	19	3/4"	28,3 MM	215	860	120 MM	0.932
EF258-16PH	25	1"	36,1 MM	165	660	150 MM	1.324
EF258-20PH	31	1 1/4"	43,9 MM	125	500	210 MM	1.750



RANGO TEMPERATURA: CONTINUO -40° A +100°C. INTERMITENTE 120°C
 CONSTRUCCION: CAUCHO SINTETICO COLOR NEGRO RESISTENTE AL ACEITE Y AGUA
 REFUERZO: DOBLE ACERO DE ALTA TENACIDAD, DIAMETRO EXTERIOR REDUCIDO Y MUCHO MAS FLEXIBLE.
 COBERTURA: CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LA ABRASION, OZONO Y AGENTES ATMOSFERICOS
 APLICACIÓN: MANGUERA HIDRAULICA DE MEDIA PRESION 125 HASTA 400 BAR. PARA USO EN FLUIDOS HIDRAULICOS, AGUA FRIA Y PETROLEO

MANGUERA ALTA PRES. SUPER COMPACTA

9Снфт т l a ! bD ! 9w ! ! [ф ! tw9 { lhb wh { / 9 · / 995 { t [! {
9b уртп wh { / 9 · / 995 { t [! {

Polyhose[®]
Providing Flexible Solutions Globally

CODIGO	DN	TUBO PULGADAS	DIAMETRO EXTERIOR	PRES. BAR TRABAJO	PRES. BAR ROTURA	RADIO CURVATURA	YG/M
9Снфтплт l	с	мкпђ	моџп а а	прл	мулл	пр а а	лфнфђ
9Снфтплт l	у	ркмсђ	мрџл а а	пнл	мсул	сл а а	лфост
9Снфтплт l	мл	окуђ	мтџп а а	оур	мрпл	тл а а	лфптн
9Снфтплт l	мн	мкнђ	нлџс а а	опр	моул	фл а а	лфсму
9Снфтплт l	мс	ркуђ	нпџл а а	нфл	ммсл	мол а а	лфтпр
9Снфтплт l	мф	окпђ	нтџт а а	нул	ммнл	мсл а а	лффлм
9Снфтплт l	нр	мђ	орџс а а	нлл	улл	нмл а а	мфнсм
9Снфтплт l	ом	м мкпђ	ппџл а а	мтр	тлл	олл а а	мффсл



RANGO TEMPERATURA: CONTINUO -40c A +100cC. lbф9w a lф9bф9 мнлсС

CONSTRUCCION: / ! ! / ! h { lbф9фl / h / h [hw b9Dwh w9 { l { ф9bф9 ! [! / 9lф9 , ! D ! !

REFUERZO: 5h . [9 ! / 9wh 59 ! [ф ! ф9b ! / L5 ! 5l ! a 9фwh 9 · ф9w lhw w95 ! / L5h , a ! / ! h a ! {
C [9 · L . [9

COBERTURA: / ! ! / ! h { lbф9фl / h w9 { l { ф9bф9 ! [! ! . w ! { lhbџ h џ h b h , ! D9bф9 { ! ф a h { C9w l / h {

APLICACIÓN: a ! bD ! 9w ! ! L5w ! ! [L / ! 59 ! [ф ! tw9 { lhb 59 мтр ! ! [ф ! прл . ! w џ t ! w ! ! { h 9b C [! L5h {
! L5w ! ! [L / h { џ ! D ! ! Cw l ! , t 9фwh [9h