

MANGUERA RETORNO BAJA PRESIÓN

BGPO2TE MANGUERA RETORNO BAJA PRESION EN854 2TE

CODIGO	DN	TUBO PULGADAS	DIAMETRO EXTERIOR	PRES. BAR TRABAJO	PRES. BAR ROTURA	RADIO CURVATURA	KG/M
BGPO2TE-04	6	1/4"	13,4 MM	75	300	40 MM	0.150
BGPO2TE-05	8	5/16"	14,9 MM	68	272	50 MM	0.170
BGPO2TE-06	10	3/8"	16,5 MM	63	252	60 MM	0.180
BGPO2TE-08	12	1/2"	19,7 MM	58	232	70 MM	0.240
BGPO2TE-10	16	5/8"	23,9 MM	50	200	90 MM	0.320
BGPO2TE-12	19	3/4"	27,0 MM	45	180	110 MM	0.380
BGPO2TE-16	25	1"	34,4 MM	40	160	150 MM	0.550



RANGO TEMPERATURA: CONTINUO -40° A +100°C.

CONSTRUCCION: CAUCHO SINTETICO COLOR NEGRO RESISTENTE A LOS ACEITES

REFUERZO: REFUERZO TEXTIL DE ALTA RESISTENCIA

COBERTURA: CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LA ABRASION, OZONO Y AGENTES ATMOSFERICOS.

APLICACIÓN: MANGUERA HIDRAULICA DE BAJA PRESION 40 HASTA 75 BAR. PARA RETORNOS DE FLUIDOS HIDRAULICOS, AGUA Y PETROLEO