


MANGUERA TEFLON PTFE

EF179 PH TEFLON LISO R14

SAE J517 / 100R14

Polyhose®
 Providing Flexible Solutions Globally

CODIGO	DN	TUBO PULGADAS	DIAMETRO EXTERIOR	PRES. BAR TRABAJO	PRES. BAR ROTURA	RADIO CURVATURA	G/M
EF179-03PH	5	3/16"	6,4 MM	225	900	40 MM	65
EF179-04PH	6	1/4"	7,6 MM	210	840	50 MM	84
EF179-05PH	8	5/16"	9,7 MM	210	840	75 MM	121
EF179-06PH	10	3/8"	11,2 MM	175	700	100 MM	163
EF179-08PH	12	1/2"	13,8 MM	140	560	135 MM	185
EF179-10PH	16	5/8"	16,5 MM	120	480	165 MM	234
EF179-12PH	19	3/4"	19,8 MM	88	352	200 MM	318
EF179-16PH	25	1"	25,2 MM	62	248	230 MM	462
EF179-20PH	32	1 1/4"	33,0 MM	44	176	410 MM	585



RANGO TEMPERATURA: CONTINUO -54° A +260°C.

CONSTRUCCION: TUBO LISO SINTERIZADO DE TEFLON P.T.F.E.


REFUERZO: TRENZA SIMPLE DE LA SERIE 304 DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE

COBERTURA: ALAMBRE ACERO INOXIDABLE

APLICACIÓN: MANGUERA DE TEFLON LISO IDEAL PARA ALTAS TEMPERATURAS, COMPRESORES, RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS Y ALIMENTARIOS AL NO CONTAMINAR LAS PROPIEDADES DEL FLUIDO. PARA USOS EN SECTORES DE AUTOMOCION, QUIMICOS, FARMACEUTICOS, ALIMENTARIO, PLASTICO.

EF370 PH TEFLON COARRUGADO

CODIGO	DN	TUBO PULGADAS	DIAMETRO EXTERIOR	PRES. BAR TRABAJO	PRES. BAR ROTURA	RADIO CURVATURA	G/M
EF370-04PH	6	мкпђ	млїп а а	мтр	тлл	нл а а	мпф
EF370-05PH	8	ркмсђ	мнїп а а	мсл	спл	нл а а	мтл
EF370-06PH	10	окуђ	моїт а а	мрл	слл	нл а а	мун
EF370-08PH	12	мкнђ	муїп а а	мор	рпл	нр а а	нуф
EF370-10PH	16	ркуђ	нмїл а а	млл	плл	рл а а	опф
EF370-12PH	19	окпђ	нрїф а а	ул	онл	ср а а	пфп
EF370-16PH	25	мђ	ооїу а а	рр	ннл	фл а а	стт
EF370-20PH	31	м мкпђ	пнїт а а	пр	мул	ммл а а	уфм
EF370-24PH	38	м мкнђ	пуїл а а	ор	мпл	мрл а а	фрф
EF370-32PH	51	нђ	смїр а а	нр	млл	нлл а а	мфолф



RANGO TEMPERATURA: CONTINUO -54° A +260°C.

CONSTRUCCION: TUBO COARRUGADO SINTERIZADO DE TEFLON P.T.F.E.

REFUERZO: TRENZA SIMPLE DE LA SERIE 304/316 DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE

COBERTURA: ALAMBRE ACERO INOXIDABLE

APLICACIÓN: MANGUERA DE TEFLON COARRUGADO CON MAYOR RADIO DE CURVATURA. IDEAL PARA ALTAS TEMPERATURAS, COMPRESORES, RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS Y ALIMENTARIOS AL NO CONTAMINAR LAS PROPIEDADES DEL FLUIDO. PARA USOS EN SECTORES DE AUTOMOCION, QUIMICOS, FARMACEUTICOS, ALIMENTARIO, PLASTICO.