

# MANGUERA HIDROLAVADORA SUPERSERVICE

## EF521 PH HIDROLAVADORA R1 SC EN857 - 1SC (SUPERCOMPACTA EXCEEDS)

**Polyhose**<sup>®</sup>  
 Providing Flexible Solutions Globally

CODIGO	DN	TUBO PULGADAS	DIAMETRO EXTERIOR	PRES. BAR TRABAJO	PRES. BAR ROTURA	RADIO CURVATURA	KG/M
EF521-04PH	6	1/4"	12 MM	360	900	75 MM	0.195
EF521-05PH	8	5/16"	13,6 MM	340	850	85 MM	0.232
EF521-06PH	10	3/8"	16,0 MM	300	750	90 MM	0.312
EF521-08PH	12	1/2"	19,6 MM	250	625	130 MM	0.428



RANGO TEMPERATURA: CONTINUO -40° A +155°C.

CONSTRUCCION: CAUCHO SINTETICO COLOR AZUL RESISTENTE AL AGUA CALIENTE

REFUERZO: TRENZA DE ACERO DE ALTA TENACIDAD

COBERTURA: CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LA ABRASION, OZONO Y AGENTES ATMOSFERICOS.

APLICACIÓN: MANGUERA HIDROLAVADORA ALTA PRESION DE 250 HASTA 360 BAR. PARA MAQUINAS PROFESIONALES DE USO PARA AGUA CALIENTE, ACEITE Y SINTETICOS

## EF522 PH HIDROLAVADORA R2SC EN857 - 2SC (SUPERCOMPACTA EXCEEDS)

CODIGO	DN	TUBO PULGADAS	DIAMETRO EXTERIOR	PRES. BAR TRABAJO	PRES. BAR ROTURA	RADIO CURVATURA	KG/M
EF522-04PH	6	1/4"	13,2 MM	650	1600	75 MM	0.326
EF522-05PH	8	5/16"	14,9 MM	550	1400	85 MM	0.369
EF522-06PH	10	3/8"	17,0 MM	525	1320	90 MM	0.459
EF522-08PH	12	1/2"	20,4 MM	440	1100	130 MM	0.626



RANGO TEMPERATURA: CONTINUO -40° A +155°C.

CONSTRUCCION: CAUCHO SINTETICO COLOR AZUL RESISTENTE AL AGUA CALIENTE

REFUERZO: DOBLE TRENZA DE ACERO DE ALTA TENACIDAD

COBERTURA: CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LA ABRASION Y AL TIEMPO, ACEITE Y OZONO

APLICACIÓN: MANGUERA HIDROLAVADORA ALTISIMA PRESION DE 440 HASTA 650 BAR. PARA MAQUINAS PROFESIONALES DE USO PARA AGUA CALIENTE, ACEITE Y SINTETICOS